# ホワイトボード Fe シート KBMGWH30 グロス KBMGWH31 マット

株式会社 中川ケミカル 中川ケミカル 〒103-0004 東京都中央区東日本橋 2-1-6 岩田屋ビル TEL.03-5835-0341 FAX.03-5835-0374

#### ■特長

- ホワイトボード用マーカーで書き消しできる粘着シートです。
- 消去性、耐摩擦性、耐汚染性に優れています。
- ▼グネットを使用することができます。
- ▼ットタイプはスクリーン投影にも適します。
- 強力な粘着力で様々な基材に貼り付け可能です。


## ■ 用途

- 工場、店舗、オフィスのレイアウト設計パネル材として。
- 玩具、教材用のベースパネルとして。
- 販促用マグネットステッカーの台紙として。
- 各種ホワイトボード用途。

## ■ 製品仕様·構造

規格サイズ: 1200 mm幅×10m巻

(KBMGWH30 グロス、KBMGWH31 マット、共通サイズ)



表面層: トップコート付白色 PET フィルム

基材層: 鉄粉練り込みゴム層 粘着層: アクリル系粘着剤(強粘)

セパレーター:ポリエチレン(青)

## ■ 物理特性

測定項目		測定値
製品総厚(mm)		0.58~0.65
製品幅(mm)		1,200
製品巻数(m)		10
重量 (kg/㎡)		1.3
粘着力	1 時間後	60~70
(N/25 mm)	24 時間後	70~80

<sup>※</sup>数値は測定値であり保証値ではありません。また、製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります。

## ■ お取り扱いのご注意

- 水性マーカーの種類によっては消しづらい場合がありますので、事前にご確認の上ご使用ください。
- マグネットはネオジム磁石の使用をおすすめします。フェライト磁石の場合十分な吸着力が得られない場合があります
- 貼り合わせ作業の際は、全面的に均一な加圧を行わないと部分的な浮き、剥がれといった不具合の原因になる恐れが御座いますのでご注意ください。
- 定期的な水拭き清掃を行ってください。長期間放置するとインクが消えにくくなる可能性があります。
- 凹凸面にも施工可能ですがサンプルでの事前確認をお願いします。
- 一時的に貼ることができても後日浮いてくる場合があります。ご注意ください。
- 強粘着の為剥がす際に下地を痛める場合があります。ご注意ください。
- その他、製品についてのお問い合わせは、 株式会社中川ケミカル TEL03-5835-0341 までご連絡ください。