ホワイトボードシート MG KBWH02MG

株式会社 中川ケミカル 中川ケミカル 〒103-0004 東京都中央区東日本橋 2-1-6 岩田屋ビル TEL.03-5835-0341 FAX.03-5835-0374


■特長

- ホワイトボード MG は、スチール面に何度でも取り付け可能なマグネットタイプのホワイトボードシートになります。
- ※ 粘着層は付いておりません。予めご注意お願い致します。
- 本製品をスチールに貼ることで磁石の保持が可能になります。
- ホワイトボード用マーカーで書き消しできる高機能な磁性材です。(※1)
- 曲げられるシートなので、2次曲面へ施工することが出来ます。
- 消去性(※1)、耐摩擦性、耐汚染性に優れています。

■ 用涂

- 会議室などのコミュニケーションボードとして。
- 工場の工程管理板や連絡板として。
- オフィスの打ち合わせ時や会議室などのプレゼンテーション、コミニュケーションボードとして。
- 玩具、教材用のベースパネルとして。
- その他、各種ホワイトボード用途。

■ 製品仕様·構造



■ 物理特性

測定項目	測定値
製品厚み (mm)	0.8
製品幅 (mm)	1,000(有効長)
製品巻数(m)	10
重量 (kg/㎡)	2.8
マグネット保持力	あり
	(本製品をスチールに貼ることで磁石の保持が可能になります。)

[※]数値は測定値であり保証値ではありません。また、製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります。

■ お取り扱いのご注意

- 施工前に反りや曲りを取るために平坦な所で平滑になるまで保管してください。 反りや曲りがあると貼り付けた後に 浮きが発生することがあります。
- ホワイトボード MG が、ご使用できる下地は、スチール面、黒板、スチールパーテーション 化粧鋼板ホワイトボード(スチール製)です。ベニヤ、石膏ボード、紙、レンガ、砂壁、ガラス面、クロス モルタル、コンクリート、プラスチックボードには、ご使用になれません。
- 水性マーカーの種類によっては消しづらい場合がありますので、事前にご確認の上ご使用ください。(※1)
- マーカーで書き込み後、長時間放置すると消えにくくなる場合があります。
- マーカー等の汚れが著しい場合、消去性が悪くなることがあります。
- ジョイント部分に筆記すると、イレーザーを用いてもインクが残りやすい為、ご注意ください。
- ご使用にあたっては、WEB サイトに掲載している「技術資料」、「施工要領書」を必ずご覧ください。
- 直射日光・熱源・冷暖房の風が直接当たる場所等でのご使用はお控えください。
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。
- マグネット吸着力については、WEB サイトに掲載している「技術資料」、「施工要領書」をご覧ください。
- その他、製品についてのお問い合わせは、

株式会社中川ケミカル TEL03-5835-0341 までご連絡ください。