

Safety Control

セーフティ
コントロール

取扱説明書はWEBより
PDFでご覧いただけます



遮熱・断熱・飛散防止・UVカット

安全と快適を実現する、機能性ウィンドウフィルム

遮熱フィルム ハーフミラー

日射熱を大幅カット。冷房効率を高めることができます！

遮熱効果を重視したハーフミラータイプのフィルムです。

日射反射率が高く、夏の暑さ対策におすすめです。



SC-710H CSミラー [可視光 19%] 970mm×20m
遮熱 ★★★ 飛散防止 UVカット ハードコート



SC-755 CSミラー B [可視光 18%] 1250mm×20m
遮熱 ★★★ 飛散防止 UVカット 外貼り可

遮熱フィルム ライトミラー

透明感と日射熱のカットを両立するバランス型フィルム！

ガラスの透明感を残しつつ、日射を抑えて暑さ対策が可能なバランスのとれたフィルムです。



SC-860H サーモ ZH [可視光 65%] 1250mm×20m
遮熱 ★★ 飛散防止 UVカット ハードコート



SC-890 サーモ ZS [可視光 68%] 1250mm×20m
遮熱 ★★ 飛散防止 UVカット 外貼り可



SC-935H [可視光 38%] 1524mm×30m
遮熱 ★★★ 飛散防止 UVカット ハードコート



SC-955H [可視光 54%] 1524mm×30m
遮熱 ★★ 飛散防止 UVカット ハードコート



SC-975H [可視光 72%] 1524mm×30m
遮熱 ★★ 飛散防止 UVカット ハードコート

遮熱フィルム カラー / スモーク

日射熱をカットしながら、まぶしさも軽減できます！

遮熱効果とデザイン性を兼ね備えたフィルムです。

豊富なカラーバリエーションから選択可能です。



SC-120H ライトブラウン [可視光 51%] 1250mm×20m

遮熱 ★ 飛散防止 UVカット ハードコート



SC-130H ダークブラウン [可視光 24%] 1250mm×20m

遮熱 ★ 飛散防止 UVカット ハードコート



SC-140H グレー [可視光 43%] 1250mm×20m

遮熱 ★ 飛散防止 UVカット ハードコート



SC-150H スモーク [可視光 20%] 1250mm×20m

遮熱 ★ 飛散防止 UVカット ハードコート



SC-160H ライトブルー [可視光 64%] 970mm×20m

遮熱 ★ 飛散防止 UVカット ハードコート



SC-720H Mフィルム [可視光 12%] 970mm×20m

遮熱 ★ 飛散低減 UVカット ハードコート



SC-785 [可視光 57%] 1250mm×20m

遮熱 ★★ 飛散防止 UVカット

遮熱 + 断熱フィルム

夏は涼しく、冬は暖かい。1年通して快適に過ごせます！

日射熱を抑えて冷房効率を高めるとともに、室内の熱の流出を防いで暖房効率も向上。夏は涼しく、冬は暖かく過ごせる、省エネ効果の高いフィルムです。



SC-850 サーマZC [可視光 65%] 1250mm×20m

遮熱 ★★ 断熱 飛散防止 UVカット

遮熱フィルム

高透明

ガラスの透明性を損なわず、遮熱ができます！
高い透明性を保ちながら日射熱を効果的にカット。
室内の明るさはそのままに、遮熱・省エネ効果を発揮します。



SC-800H

[可視光 83%]

1220mm×30m

遮熱★

飛散防止

UVカット

ハードコート



SC-810H

サーモ

[可視光 86%]

1250mm×20m

遮熱★

飛散防止

UVカット

ハードコート

飛散防止フィルム

高い透明性を持つ飛散防止対策フィルムです。
ガラス破損時の破片の飛散を防ぐことができます。



SC-400H

[可視光 77%]

1250mm×20m

飛散防止

UVカット

ハードコート



SC-700H

[可視光 90%]

970mm×50m

1250mm×50m

飛散防止

UVカット

ハードコート



SC-743HT

[可視光 89%]

960mm×20m

1220mm×20m

飛散防止

UVカット

低干渉縞品

ハードコート



SC-765HG

[可視光 89%]

1220mm×30m

飛散防止

UVカット

外貼り可

ハードコート

[可視光 00%]

可視光線の透過率です。

飛散防止

ガラスの飛散防止効果があります。(JIS A5759を満たす)

飛散低減

ガラスの飛散を低減する効果があります。

断熱

室内から外に逃げる熱を抑えて暖房効率を高める効果があります。

遮熱

日射(太陽光)を遮ることで冷房効率を高める効果があります。
★が多いほど遮熱効果が高いです。遮蔽係数の値が0以上0.5未満は[★★★]、0.5以上0.75未満は[★★]、0.75以上1.0以下は[★]としています。

UVカット

紫外線を99%以上カットします。

ハードコート

表面が傷付きにくい効果があります。

低干渉縞品

光の反射によって表面が虹色に見える「干渉縞」を軽減しています。

外貼り可

耐候1～3年程度(参考値)

外貼り可

耐候3～5年程度(参考値)