

Safety Control

セーフティ
コントロール

取扱説明書はWEBより
PDFでご覧いただけます



遮熱・断熱・飛散防止・UVカット

安全と快適を実現する、機能性ウィンドウフィルム

遮熱フィルム ハーフミラー



SC-710H CSミラー [可視光 19%]
970mm×20m
遮熱 ★★★ 飛散防止 UVカット ハードコート

日射熱を大幅カット。冷房効率を高めることができます！
遮熱効果を重視したハーフミラータイプのフィルムです。
日射反射率が高く、夏の暑さ対策におすすめです。



SC-755 CSミラー B [可視光 18%]
1250mm×20m
遮熱 ★★★ 飛散防止 UVカット 外貼り可

遮熱フィルム ライトミラー

透明感と日射熱のカットを両立するバランス型フィルム！
ガラスの透明感を残しつつ、日射を抑えて暑さ対策が可能なバランス
のとれたフィルムです。



SC-860H サーモ ZH [可視光 65%]
1250mm×20m
遮熱 ★★ 飛散防止 UVカット ハードコート



SC-890 サーモ ZS [可視光 68%]
1250mm×20m
遮熱 ★★ 飛散防止 UVカット 外貼り可



SC-935H [可視光 38%]
1524mm×30m
遮熱 ★★★ 飛散防止 UVカット ハードコート



SC-955H [可視光 54%]
1524mm×30m
遮熱 ★★ 飛散防止 UVカット ハードコート



SC-975H [可視光 72%]
1524mm×30m
遮熱 ★★ 飛散防止 UVカット ハードコート

遮熱フィルム カラー / スモーク

日射熱をカットしながら、まぶしさも軽減できます！
遮熱効果とデザイン性を兼ね備えたフィルムです。
豊富なカラーバリエーションから選択可能です。



SC-120H ライトブラウン [可視光 52%] 1250mm×20m
遮熱 ★ 飛散防止 UVカット ハードコート



SC-130H ダークブラウン [可視光 25%] 1250mm×20m
遮熱 ★ 飛散防止 UVカット ハードコート



SC-140H グレー [可視光 25%] 1250mm×20m
遮熱 ★ 飛散防止 UVカット ハードコート



SC-150H スモーク [可視光 25%] 1250mm×20m
遮熱 ★★ 飛散防止 UVカット ハードコート



SC-160H ライトブルー [可視光 66%] 970mm×20m
遮熱 ★ 飛散防止 UVカット ハードコート



SC-720H Mフィルム [可視光 12%] 970mm×20m
遮熱 ★ 飛散低減 UVカット ハードコート



SC-785 [可視光 57%] 1250mm×20m
遮熱 ★★ 飛散防止 UVカット

遮熱 + 断熱フィルム

夏は涼しく、冬は暖かい。1年通して快適に過ごせます！
日射熱を抑えて冷房効率を高めるとともに、室内の熱の流出を防いで
暖房効率も向上。夏は涼しく、冬は暖かく過ごせる、省エネ効果の
高いフィルムです。



SC-850 サーモZC [可視光 65%] 1250mm×20m
遮熱 ★★ 断熱 飛散防止 UVカット

遮熱フィルム

高透明

ガラスの透明性を損なわず、遮熱ができます！
高い透明性を保ちながら日射熱を効果的にカット。
室内の明るさはそのままに、遮熱・省エネ効果を発揮します。



SC-800H [可視光 83%] 1220mm×30m
遮熱 ★ 飛散防止 UVカット ハードコート



SC-810H サーマーモ [可視光 86%] 1250mm×20m
遮熱 ★ 飛散防止 UVカット ハードコート

飛散防止フィルム

高い透明性を持つ飛散防止対策フィルムです。
ガラス破損時の破片の飛散を防ぐことができます。



SC-400H [可視光 77%] 1250mm×20m
飛散防止 UVカット ハードコート



SC-700H [可視光 90%] 970mm×50m 1250mm×50m
飛散防止 UVカット ハードコート



SC-743HT [可視光 89%] 960mm×20m 1220mm×20m
飛散防止 UVカット 低干渉縞品 ハードコート



SC-765HG [可視光 89%] 1220mm×30m
飛散防止 UVカット 外貼り可 ハードコート

[可視光 00%] 可視光線の透過率です。

飛散防止 ガラスの飛散防止効果があります。(JISA5759を満たす)

飛散低減 ガラスの飛散を低減する効果があります。

断熱 室内から外に逃げる熱を抑えて暖房効率を高める効果があります。

遮熱 日射(太陽光)を遮ることで冷房効率を高める効果があります。
★が多いほど遮熱効果が高いです。遮蔽係数の値が0以上0.5未満は【★★★】、0.5以上0.75未満は【★★】、0.75以上1.0以下は【★】としています。

UVカット 紫外線を99%以上カットします。

ハードコート 表面が傷付きにくい効果があります。

低干渉縞品 光の反射によって表面が虹色に見える「干渉縞」を軽減しています。

外貼り可 耐候1～3年程度(参考値)

外貼り可 耐候3～5年程度(参考値)