

Foglas

フォグラス®

新発売

フォグラスカラーシリーズに
屋外耐候グレードが新登場！



C-150G サンドウォーム 1010mm幅 × 20m巻



C-190G サンドクール 1010mm幅 × 20m巻



C-151G サンドウォーム A 1010mm幅 × 20m巻



C-191G サンドクール A 1010mm幅 × 20m巻



C-152G サンドウォーム B 1010mm幅 × 20m巻



C-192G サンドクール B 1010mm幅 × 20m巻

製品特性

品番	耐候性	UVカット効果	アクリル板への貼付	基材	総厚 (μm)
C-150G	外貼り可 1~3年程度	99%以上 [※]	可	塩化ビニル系樹脂	145μm
C-151G					
C-152G					
C-190G					
C-191G					
C-192G					

※ 実測値であり、保証値ではありません。

● 不燃認定は現在申請中です。
取得次第、当社 HP 等でご案内致します。

ご使用の際は
『取り扱い説明書』を
ご覧ください。



株式会社中川ケミカル

本社：東京都中央区東日本橋 2-1-6
大阪営業所：大阪府大阪市西区川口 2-8-28
福岡営業所：福岡県福岡市博多区東光 2-6-10

TEL. 03-5835-0341 FAX. 03-5835-0374
TEL. 06-6586-5520 FAX. 06-6586-5521
TEL. 092-431-3013 FAX. 092-431-3019

<https://nakagawa.co.jp>